

WC-TRENNWANDANLAGE

FABRIKAT:

Karius TS – 30 - M der **Tischlerei Schwendinger** GmbH, 6850 Dornbirn,
Tel. +43/ 699/ 10 11 95 13, oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

AUFBAU:

Melaminharz-direktbeschichtete Vollspanplatten V 20. Die Oberfläche ist weitgehend wasser-, kratz- sowie stoßfest. Ebenfalls besteht eine Laugen- und Säurebeständigkeit. Das Ganze in Verbindung mit natureloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN:

Melaminharz-direktbeschichtete Spanplatten V20 (nicht wasserfest)
30 mm stark. Oberfläche Feinhammerschlag.

KONSTRUKTION:

Massive Trennwandanlage mit Türen auf den individuellen Einsatzbereich abgestimmt. Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium U - Profile . Systemeigene Karius – Profile welche in einem Radius von min. 0,2 mm gebrochen werden. Die Profile umfassen die einzelnen Platten komplett, an den vertikalen Wand- und event. Deckenanschlüssen wird ein U-Profil zum Ausgleich von Bauleranzen verwendet. Oberhalb der Tür befindet sich ein Stabilisationsprofil. Die Geräuschkämmung des gefälzten Türanschlages erfolgt mittels einer Moosgummidichtung.

BESCHLÄGE:

3 Stk. systemeigene Karius Türbänder.
Standardschloss: Einstemmschloss für WC, BB, PZ, Stulp vernickelt.
Sicherheitsdrücker in U-Form Modell Glutz Topaz mit Rundrosetten, innen Drehknopf und außen Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung.

FÜSSE:

Aluminiumrundrohr, Durchmesser 18 mm, mit Kunststoffabdeckrosetten.
Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben.

STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Kleiderhaken Modell Hewi und ein selbstklebender Türpuffer.

FARBEN:

Standardfarben: Weiß (Egger W911), weißgrau (Egger U 775) sowie hellgrau (Egger U708).
Sämtliche Profile Aluminium natureloxiert.

HÖHE:

Standardhöhe 200 cm einschl. 10 cm Bodenfreiheit.

BIETERANGABEN:

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

Plattenfarbe: