

## WC-TRENNWANDANLAGE

### FABRIKAT:

**Karius TS – 30 – N/ Recycling** der **Tischlerei Schwendinger** GmbH, 6850 Dornbirn, Tel. +43/ 699/ 10 11 95 13, oder technisch und optisch absolut gleichwertig. **Sanitärrennwand für absolut wasserfeste Einsatzgebiete wie z.B. Duschtrennwände.**

### AUFBAU:

28 mm starke Phonotherm Recycling-Polyurethan-Platte (absolut wasserfest) mit beidseitigen ca. 1 mm starkem HPL Kunstharz - Platten wasserfest verleimt. Die gesamte Trennwand ist absolut wasserfest, und weitgehend kratz- und stoßfest. Ebenfalls besteht eine Laugen – und Säurebeständigkeit.

Das Ganze in Verbindung mit natureloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen.

### WÄNDE UND TÜREN:

Phonotherm Recycling-Polyurethan – Platte mit beidseitigem HPL Kunstharzbelag . Oberfläche Feinhammerschlag.

### KONSTRUKTION:

Massive Trennwandanlage mit Türen auf den individuellen Einsatzbereich abgestimmt. Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium U - Profile . Systemeigene Karius – Profile welche in einem Radius von min. 0,2 mm gebrochen werden. Die Profile umfassen die einzelnen Platten komplett, an den vertikalen Wand- und event. Deckenanschlüssen wird ein U-Profil zum Ausgleich von Bautoleranzen verwendet. Oberhalb der Tür befindet sich ein Stabilisationsprofil. Die Geräuschkämmung des gefälzten Türanschlages erfolgt mittels einer Moosgummidichtung.

### BESCHLÄGE:

3 Stk. systemeigene Karius Türbänder.

Standardschloss: Einstemmschloss für WC, BB, PZ, Stulp vernickelt. Sicherheitsdrücker in U-Form Modell Hoppe Paris mit Rundrosetten, innen Drehknauf und außen Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung.

### FÜSSE:

Aluminiumrundrohr, Durchmesser 18 mm, mit Kunststoffabdeckrosetten. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben.

### STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Kleiderhaken Modell Hewi und ein selbstklebender Türpuffer.

### FARBEN:

Alle Uni Dekore der Max Kollektion FH.  
Sämtliche Profile Aluminium natureloxiert.

### HÖHE:

Standardhöhe 200 cm einschl. 10 cm Bodenfreiheit.

### BIETERANGABEN:

Angebotenes Fabrikat: .....

Typ: .....

Plattenfarbe: .....