

WC-TRENNWANDANLAGE

FABRIKAT:

Karius TS – 40 - KH der **Tischlerei Schwendinger** GmbH, 6850 Dornbirn, Tel. +43/ 699/ 10 11 95 13, oder technisch und optisch absolut gleichwertig. **Die Trennwand für gehobene Ansprüche.**

AUFBAU:

Vollspanplatten V 100 (wasserfest) ca. 38 mm stark mit beidseitigem HPL Kunstharzbelag wasserfest verleimt. Die Stärke des Belages beträgt ca. 0,8 – 1 mm. Sämtliche Schnittkanten sind mit Massivholzeinleimern versehen. Die Oberfläche ist weitgehend wasser-, kratz- sowie stoßfest. Ebenfalls besteht eine Laugen- und Säurebeständigkeit. Das Ganze in Verbindung mit natureloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN:

Vollspanplatten V 100 mit beidseitigem HPL Kunstharzbelag . Die Türfronten und Trennwände sind in der selben Stärke auszuführen. (40 mm) Oberfläche Feinhammerschlag.

KONSTRUKTION:

Massive Trennwandanlage mit Türen auf den individuellen Einsatzbereich abgestimmt. Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium Profile. Durch die spezielle Profilform, beträgt die sichtbare Profildicke nur 2 mm. Dadurch gewinnt der Gesamteindruck der Trennwandanlage an Eleganz.

Oberhalb der Tür befindet sich ein Stabilisationsprofil. Die Geräuschdämmung des gefälzten Türanschlages erfolgt mittels einer Moosgummidichtung.

BESCHLÄGE:

3 Stk. systemeigene Karius Türbänder.

Standardschloss: Einstemmschloss für WC, BB, PZ, Stulp vernickelt. Sicherheitsdrücker in U-Form Modell Glutz Topaz mit Rundrosetten, innen Drehknauf und außen Frei-/Besetzt-Anzeige und Notentriegelung.

FÜSSE:

Aluminiumrundrohr, Durchmesser 18 mm, mit Kunststoffabdeckrosetten. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben.

STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Kleiderhaken Modell Hewi und ein selbstklebender Türpuffer.

FARBEN:

Alle Uni Dekore der Max Kollektion FH.
Sämtliche Profile Aluminium natureloxiert.

HÖHE:

Standardhöhe 200 cm einschl. 10 cm Bodenfreiheit.

BIETERANGABEN:

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

Plattenfarbe: